

## Basenowa pompa ciepła Gre Mini



Symbol  
produktu

HP-HPM

**POMPA CIEPŁA DO MAŁYCH BASENÓW GRE MINI HPM**

Ogrzewacz basenowy do małych i średnich basenów ogrodowych. Praktyczny i łatwy w obsłudze, mogący ogrzewać baseny o objętości nawet do 40 m<sup>3</sup>.

**Kompatybilna z basenami stojącymi i wkopywanymi**

Urządzenie przystosowane zostało do pracy z różnego rodzaju basenami. **Rozmiary przyłącza to 32/38 mm.** Pozwala to na stosowanie z dosłownie z każdą instalacją basenową. Nawet jeśli mamy szersze rury - jesteśmy w stanie zapewnić podłączenie poprzez zastosowanie redukcji.

**Bez konieczności montażu**

**Pompa ciepła została tak zaprojektowana, by nie trzeba było jej montować na stałe.**

Urządzenie dzięki swoim kompaktowym wymiarom może być łatwo przeniesione lub zdemontowane. Ta funkcja gwarantuje nam dłuższą żywotność urządzenia poprzez chociażby możliwość schowania na okres zimowy.

**Prosty w obsłudze panel do regulacji**

Pompa posiada **czytelny wyświetlacz oraz przyciski**, które służą do ustawiania odpowiedniej temperatury. Zakres regulacji mieści się w przedziale od 10 do 42°C .

**Dane techniczne:**

|      |                                    |                                         |                    |                    |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Opis | <b>Model:</b>                      | <b>HPM20</b>                            | <b>HPM30</b>       | <b>HPM40</b>       |
|      | <b>Wydajność grzewcza:</b>         | 2,5 kW                                  | 4,2 kW             | 5,5 kW             |
|      | <b>Zużycie energii:</b>            | 0,56 kW                                 | 0,91 kW            | 1,2 kW             |
|      | <b>COP:</b>                        | 4,2                                     | 4,2                | 4,2                |
|      | <b>Napięcie:</b>                   | 220-240V~50Hz/1PH                       |                    |                    |
|      | <b>Prąd znamionowy:</b>            | 2,6 A                                   | 4,4 A              | 5,8 A              |
|      | <b>Maksymalna objętość basenu:</b> | <20 m <sup>3</sup>                      | <30 m <sup>3</sup> | <40 m <sup>3</sup> |
|      | <b>Wymiennik ciepła:</b>           | tytanowy wymiennik ciepła obudowany PVC |                    |                    |
|      | <b>Stopień ochrony:</b>            | IPX4                                    |                    |                    |
|      | <b>Wlot/wylot rury:</b>            | 38/32 mm                                |                    |                    |
|      | <b>Waga netto:</b>                 | 20 kg                                   | 30 kg              | 32 kg              |
|      | <b>Wymiar netto:</b>               | 313 x 364 x 428 mm                      | 435 x 436 x 512 mm | 515 x 487 x 542 mm |