

Pompa ciepła do basenu inwerterowa Rapid Mini RMIC



Symbol
produktu

HP-565RMIC

INWERTEROWA BASENOWA POMPA CIEPŁA RAPID RMIC

Pompa ciepła przeznaczona do małych i średnich basenów. Inwerterowy system z technologią ręcznej regulacji mocy.

Inteligentne regulowanie mocy

Pompa posiada inwerter, która odpowiada za regulowanie prędkości pracy sprężarki. **Regulacja w zakresie od 20 - 100% w zależności od wymagań grzewczych.** Na początku sezonu moc wynosi 100% po to by osiągnąć zadaną temperaturę wody. Z upływającym sezonem moc zmniejsza się utrzymując tylko daną temperaturę.

Wysoki współczynnik COP

Pompa ciepła posiada wartość **COP na poziomie 9**. Oznacza to, że z każdego 1 kW dostarcza do 9 kW energii cieplnej. W skrócie - im większy współczynnik COP, tym bardziej wydajna i energooszczędna jest pompa ciepła.

Bądź EKO!

W pompie ciepła zastosowany został czynnik chłodniczy R32. Jest to gaz nowej generacji, który efektywniej przenosi ciepło i ma mniejszy wpływ na środowisko. W porównaniu do czynników starszej generacji R22 i R410a, R32 ma potencjał tworzenia o 1/3 niższego efektu cieplarnianego przez co jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Mini pompa ciepła do basenu - maxi możliwości

Seria Rapid Mini **stworzona została z myślą o małych i średnich basenach**. Jej niewielkie wymiary pozwalają oszczędzić miejsca przy basenie. Nowoczesna technologia zastosowana w pompie pozwala cieszyć się z ciepłej wody przez cały sezon.

Dane techniczne

Model	Moc cieplna (kW)	Wielkość basenu (m ³)	Moc znamionowa (kW)	Prąd znamionowy (A)
rapid RMIC6	6	14 - 28	0,19 - 1,5	1,26 - 4,2
Rapid RMIC8	8	20 - 35	0,23 - 1,81	1,48 - 6,0
Rapid RMIC10	9,5	20 - 40	0,27 - 2,2	1,52 - 7,0
Rapid RMIC13	12,5	30 - 55	0,30 - 2,6	1,57 - 8,7

Opis